

Lisabon Thermowood 8200×3000

Specifikace

Konstrukce

- Dřevěný rám – spodní část / podlaha 195×45 C24, minerální vata PAROC 200
- Dřevěný rám – strop/střecha 195×45 C24, minerální vata PAROC 200
- Dřevěný rám – vnější stěna 145×45 C24, minerální vata PAROC 150
- Dřevěný rám – vnitřní stěna 95×45 C24, minerální vata PAROC 100
- Dřevěné latě 25×50
- Spodní kryt OSB + asfaltová impregnace, 10 mm
- Spodní krytí proti hlodavcům (sít'): ano
- Vnější rám opláštěn OSB 10 mm
- Podlaha z OSB 22 mm
- Zvedací háky: 4 ks

Okna a dveře

PVC okna a venkovní dveře:

- Typ: BD1–BD2: REHAU Euro 70 (5-ti komorové profily 70 mm)
- LD3: dveře REHAU Brillant-Design (5-ti komorové profily 70 mm)
- Barva profilu: antracit (Renolit 701605) zvenku, bílá zevnitř
- BD1–BD2: kování ROTO FRANK AG (NX). Sklo-sklopné balkonové dveře s otevíráním dovnitř
- LD3: fasádní dveře, zámek s klikou, dveřní kliky, vložka, PVC práh

Interiérové dveře:

Dveřní křídlo Omic Felicia, univerzální, dub, 200 × 70 × 3,4 cm

Fasáda a střecha

- Fasádní dřevěný obklad 19×120, třída A-premium, barva dle výběru zákazníka
- Plechové dekorační prvky stěn a zadní strany, barva dle výběru zákazníka
- Plechová střecha, barva dle výběru zákazníka
- Okapové svody: ano
- Plechové parapety: ano

Interiér – obytná místnost

- Vnitřní obklad 19×120, třída A-premium, barva dle výběru zákazníka (horizontální, s přiznanými spoji)
- Laminátová podlaha 12 mm, ochrana proti vodě 24 h
- Podlahové vytápění: bílá infračervená topná páska s manuálním ovládáním
- Nábytek: ne
- Větrání: ano

Koupelna/WC

- Stropní obklad: thermowood 20×120
- Sprchová stěna: vinylové dlaždice
- Stěna u WC: spodní část vinylové dlaždice, horní část thermowood.
- Podlaha: keramická dlažba
- Podlahové vytápění: topný kabel s manuálním ovládáním - bílé
- Větrání: ano
- Umyvadlová skříňka 60 cm: ano
- Závěsné WC (do instalační stěny): ano
- Bojler 80 l: ano
- Sprchové posuvné dveře z tvrzeného skla: ano
- Zrcadlo s osvětlením: ano

Elektroinstalace

- Přívodní kabel: měděný kabel 5×6
- Kabel k zásuvkám: měděný kabel 3×2,5
- Kabel k osvětlení: měděný kabel 2×1,5
- Internetový kabel: ano
- TV kabel: ano

Není zahrnuto v ceně

- nábytek a domácí spotřebiče
- kuchyňská linka
- doprava
- přívod sítí k domu: elektřina, voda, kanalizace

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA

Profilované plechy T-14 METIPOL

***Lať: trám ze smrku 30X70 mm
ošetřený bio protektivním roztokem BAYRIS***

***Kontralatě: smrkové dřevo 30x70 mm,
ošetřeno bio protektivním roztokem BAYRIS***

Superdifúzní membrána STROTEX

***Izolace v krokvech: minerální vlna 200 mm
ISOVER***

***Krokve: trám ze smrku 200X50 mm
ošetřený bio protektivní roztok BAYRIS***

Parozábrana STROTEX

***Líšta ze smrkového řeziva 30X70 mm,
ošetřeno bio protektivním roztokem BAYRIS***

***Palubky z borovice, lakované, tloušťka 20 mm.
ADLER texturovaný nátěr ADLER***



PODLAHA

*Pokoje a chodba AGT laminát,
keramická dlažba v koupelně*

*Pokoje a chodba OSB-3 deska 22 mm KRONOSPAN,
koupelna - OSB-3 deska 10 mm KRONOSPAN + TSP deska 12mm*

Parozábrana STROTEX

*Podlahové nosníky: smrkové dřevo 50X200 mm,
ošetřeno bio protektivním roztokem BAYRIS*

Izolace v trámu podlahy: minerální vlna 200 mm ISOVER

Zábrana proti větru ROOFER

Deska OSB-3 10 mm KRONOSPAN

Vrstva hydroizolace na spodek domu TYTAN

Kovový profil proti hlodavcům



VNĚJŠÍ STĚNY

*Vnější obklad: smrkové prkno thermowood lakované 20 mm.
/ pozinkovaný kov, lakovaný (barvený).*

*Horizontální lať 30x70 mm, smrkové dřevo ošetřeno bio
protektivním roztokem BAYRIS*

*Vertikální lať 30x70 mm, smrkové dřevo ošetřeno bio
protektivním roztokem BAYRIS*

Zábrana proti větru ROOFER

OSB-3 deska 10 mm KRONOSPAN

*Izolace: minerální vlna v rámu nosného rámu 150 mm,
ISOVER*

*Nosný rám: trám ze smrku 50X150 mm,
ošetřeno roztokem BAYRIS*

Parotěsná fólie STROTEX

*Lišta: trám ze smrku 30X70 mm,
ošetřený bio protektivním roztokem BAYRIS*

*Palubky ze smrku, lakované, tloušťka 20 mm.
ADLER texturovaný nátěr ADLER*

