

Vila Lisbon

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- **Velikost:** vnitřní plocha 17,76 m², vnější plocha 24,6 m², 8,2 x 3 m
- **Hmotnost:** cca 6000 kg
- **Podlaží:** jednopodlažní dům
- **Materiály:** smrkový hranol / OSB deska / smrkový obklad / izolace
- **Dispozice:** 1+kk, obývací pokoj s kuchyní, koupelna, chodba

VÝHODY TOHOTO MODULOVÉHO DOMU:

- **Rychlé řešení:** veškerá montáž je hotová, zbývá pouze umístit dům na pozemek
- **Moderní řešení:** elegantní a funkční, ideální kombinace designu s praktičností
- **Energetická účinnost:** dům je vybaven kvalitní tepelnou izolací, což snižuje náklady na vytápění
- **Kompletní vybavení:** koupelna je plně vybavena (WC, sprchový kout, bojler 80 l, skříňka).
- **Připravené k napojení do sítě:** elektrická přípojka, voda i kanalizace jsou připraveny k připojení
- **Vytápěné podlahy:** ve všech místnostech je podlahové vytápění
- **Venkovní osvětlení:** v domě je nainstalováno venkovní osvětlení
- **Celoroční užívání:** dům lze obývat celoročně
- **Modulový dům do 1 milionu Kč** pro ekonomické řešení

VYUŽITÍ:

- Pro celoroční bydlení
- Jako rekreační objekt
- Ateliér
- Kancelář
- Dům pro hosty

NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ:

- nábytek a domácí spotřebič
- kuchyňská linka
- doprava
- přívod sítí k domu: elektřina
voda, kanalizace

PODLAHA

*Pokoje a chodba AGT laminát,
keramická dlažba v koupelně*

*Pokoje a chodba OSB-3 deska 22 mm KRONOSPAN,
koupelna - OSB-3 deska 10 mm KRONOSPAN + TSP deska 12mm*

Parozábrana STROTEX

*Podlahové nosníky: borovicové dřevo 50X200 mm,
ošetřeno bio protektivním roztokem BAYRIS*

Izolace v trámu podlahy: minerální vlna 200 mm ISOVER

Zábrana proti větru ROOFER

Deska OSB-3 10 mm KRONOSPAN

Vrstva hydroizolace na spodek domu TYTAN



VNĚJŠÍ STĚNY

Vnější obklad: borovicové prkno lakované 20 mm.
Texturní nátěr ADLER./ Profesionální podlaha T-08 METIPOL

Horizontální lať 30x70 mm, borovicové dřevo ošetřeno bio
protektivním roztokem BAYRIS

Vertikální lať 30x70 mm, borovicové dřevo ošetřeno bio
protektivním roztokem BAYRIS

Zábrana proti větru ROOFER

OSB-3 deska 10 mm KRONOSPAN

Izolace: minerální vlna v rámu nosného rámu 150 mm,
ISOVER

Nosný rám: trám z borovice 50X150 mm,
ošetřeno roztokem BAYRIS

Parotěsná fólie STROTEX

Lišta: trám z borovice 30X70 mm,
ošetřený bio protektivním roztokem BAYRIS

Palubky z borovice, lakované, tloušťka 20 mm.
ADLER texturovaný nátěr ADLER



JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA

Profilované plechy T-14 METIPOL

Lať: trám z borovice 30X70 mm
ošetřený bio protektivním roztokem BAYRIS

Kontralatě: borovicové dřevo 30x70 mm,
ošetřeno bio protektivním roztokem BAYRIS

Superdifúzní membrána STROTEX

Izolace v krokách: minerální vlna 200 mm
ISOVER

Krokve: trám z borovice 200X50 mm
ošetřený bio protektivním roztokem BAYRIS

Parozábrana STROTEX

Lišta z borovicového řeziva 30X70 mm,
ošetřeno bio protektivním roztokem BAYRIS

Palubky z borovice, lakované, tloušťka 20 mm.
ADLER texturovaný nátěr ADLER

